

ЩІТКОВІ МАШИНИ

HA-400

HA1.15.1901.GB



Щіткову машину HA-400 дуже легко чистити, тому вона чудово підходить для базових насінневих господарств та ліній з виробництва насіння квітів і садових культур

Щіткова машина також чудово підходить для науково-дослідних станцій, а також для місць, де обробляються відносно невеликі партії дорогого насіння; її також можна використовувати для гранул та порошкових продуктів.

Інформацію про продуктивність та інші технічні характеристики див. на звороті.

Щіткова машина HA-400 має такі характеристики:

- ° Вхідний отвір зі шнеком.

- ° Два виходи, причому кінцевий вихід регулюється вручну.
- ° Односекційний змінний кожух з квадратною дротяною сіткою.
- ° Ротор з нейлоновими щітками, що регулюються зсередини.
- ° З'єднання у верхній частині машини для зовнішньої системи відсмоктування.
- ° Привід з клиновим ременем та двигун.

Машина має сталеву конструкцію. Опції:

- ° *Різні види щіток та сталевих мішалок*
- ° *Двигун 4 кВт (замість стандартного 3 кВт)*
- ° *Частотний перетворювач (поставляється окремо для встановлення замовником)*

ПРИСТОСОВАНА ДО ЗМІН

Ми надаємо цінну інформацію, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення

westrup

WESTRUP A/S
SORØVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

ЩІТКОВІ МАШИНИ
НА-400

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	НА-400
Мантія: діаметр × довжина, мм	400 × 800
Нейлонові щітки (0,9 мм) шт.	6
Двигун, кВт	3
Продуктивність, т/год	0,5

Продуктивність: на основі попередньо очищеної райграсу.

ВІДМІННІ ПЕРЕВАГИ:

- ° Вхід з шнеком, що забезпечує контрольовану подачу навіть дуже сплутаних продуктів
- ° Ротор з різними типами щіток або мішалок, що забезпечує високоефективне чищення широкого спектру продуктів
- ° Регульований кінцевий вихід для точного регулювання ступеня чищення
- ° Легке очищення при переході від одного продукту до іншого
- ° Низькі витрати на технічне обслуговування

