

ОСТРИГАЧІ

CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

CW1.11.1807.GB



Машина для видалення остюків CW використовується для попередньої обробки різних видів зерна; мета операції з видалення остюків полягає у видаленні остюків із зерен ячменю, вільних лушпиння з пшениці та обрізанні зерен вівса

Очищувач від остюків можна використовувати там, де потрібне інтенсивне очищення від остюків, а також для продуктів, де потрібне лише легке очищення.

Ступінь очищення від остюків залежить від часу, за який продукт проходить через корпус очисника.

Інформацію про продуктивність та інші технічні характеристики див. на звороті.

Остригач CW має такі особливості:

- ° Вхід з ручним регулюванням пропускної здатності за допомогою засувки.

- ° Нижня засувка, що регулюється вручну, для збільшення або зменшення часу проходження потоку через пристрій.
- ° Корпус з обертовим валом і декількома круглими мішалками.
- ° Всередині — пластина у формі краплі.
- ° Захисний кожух ременя.
- ° Клиновий ремінний привід і двигун.

Машина має сталеву конструкцію. Опції:

- ° *Різні види мішалок*
- ° *Внутрішня квадратна дротяна сітка (замість пластины у формі краплі)*
- ° *Нижня засувка з реєчним приводом*
- ° *Конструкція рами з буферним бункером (використовується, коли CW слід встановлювати на вході очисника Westrup)*

ГОТОВІ ДО ЗМІН

Ми надаємо цінну інформацію, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення

ОСТРИГАЧІ
CW-600 / -800 / -1000 / -1250 / -1500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	CW-600	CW-800	CW-1000	CW-1250	CW-1500
Круглі мішалки шт.	16	32	40	48	60
Продуктивність, т/год	6	8	10	12	15

Продуктивність: приблизні (орієнтовні) дані на основі попередньо очищеної пшениці.

ВІДМІННІ ПЕРЕВАГИ:

- ° Однаково добре працює як з продукцією, що вимагає інтенсивного очищення від плівок, так і з продукцією, що вимагає лише легкого очищення
- ° Вхід з ручним регулюванням пропускної здатності за допомогою засувки, що забезпечує рівномірну подачу продукту до корпусу очисника від остюків
- ° Обертвий вал з мішалками із загартованої сталі, що забезпечує високоефективну функцію остригача для широкого асортименту продукції
- ° Якщо остригання не потрібне, нижню заслінку просто знімають, щоб виріб пройшов без будь-якої обробки
- ° Легке очищення при переході від одного продукту до іншого
- ° Низькі витрати на технічне обслуговування