

БАРАБАННІ ОЧИЩУВАЧІ

DP-630 / -950

DP1.15.1909.GB



Барабанный попередній очисник DP застосовується, насамперед, на прийомі з автомобіля та зерносховища для розвантаження наступних машин та конвеєрів

DP відокремлює грубі домішки, такі як папір, шматки деревини, листя та качани кукурудзи тощо.

Інформацію про продуктивність та інші технічні характеристики див. на звороті.

Барабанный попередній очисник DP має такі характеристики:

- ° Вхідний патрубок та вхідний канал.

- ° Обертювий горизонтальний барабан з дротяною сіткою.
- ° Направляюча спіраль для транспортування продукту до вихідного кінця.
- ° Очищення скребком.
- ° Випускний патрубок для відсмоктування пилу.
- ° Фіксований привід і двигун.

Машина має сталеву конструкцію. Опції:

- ° *Додатковий барабан*

ПРИСТОСОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМІНИ

Ми надаємо цінну інформацію, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення

westrup

WESTRUP A/S
SORØVEJ 21
DK-4200 SLAGELSE

P: +45 58 52 25 64
F: 58 52 52 51
E: INFO@WESTRUP.COM

CVR NO. DK 42 51 40 12
WWW.WESTRUP.COM

БАРАБАННІ ОЧИЩУВАЧІ
DP-630 / -950

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	DP-630	DP-950
Діаметр барабана × довжина, мм	630 × 780	950 × 1080
Розмір отвору сітки мм	40 × 40*	40 × 40*
Площа барабана м ²	1,54	3,2
Потужність двигуна, кВт	0,37	0,55
Продуктивність, т/год	100	200

* Інші розміри за запитом

Продуктивність: приблизні (орієнтовні) дані на основі пшениці.

ВІДМІННІ ПЕРЕВАГИ:

- ° Повністю закритий агрегат
- ° Підключення до зовнішньої системи відсмоктування пилу
- ° Легке очищення при переході від одного продукту до іншого
- ° Низькі витрати на технічне обслуговування

