

# СЕПАРАТОРИ СОЛОМИ

HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

HG1.15.1806.GB



*Сепаратор соломи HG — це ефективний попередній очищувач, придатний для комплексів, що приймають зернові культури з високим вмістом вологи та особливо великою кількістю соломи й грубих домішок*

Модель HG особливо підходить для очищення вівса, пшениці, ячменю, ріпаку (зібраного у вигляді цілої рослини з великою кількістю соломи), соєвих бобів, насіння соняшнику та нешліфованого рису.

Інформацію про продуктивність та інші технічні характеристики дивіться на звороті.

Сепаратор соломи HG має такі особливості:

- Вбудована вхідна секція з клапаном, що регулюється вручну за допомогою ваги, вхідною пластиною, що регулюється вручну, та ребристим подавальним валом.
- Вікно огляду з доступом до вхідної секції.

- Дверцята для доступу для налаштування об'єму повітря та регулювання вхідної пластини.
- Ручний регулюючий клапан для підведення повітря.
- Камера з двома обертовими барабанами для соломи; перший барабан з сіткою 30 x 30 мм, другий — з сіткою 25 x 25 мм.
- Вихід для готової продукції.
- Вихід з поворотним клапаном для переливу з барабанів.
- Аспіраційна камера з випускним отвором, оснащеним гвинтом та поворотним клапаном для дрібних відходів.
- Привід та двигуни.

Машина має сталеву конструкцію. Опції:

- *Інший розмір сітки для барабанів для соломи*
- *Сервопривід для повітряних клапанів*
- *Вентилятор з двигуном відповідно до необхідного об'єму повітря*

ГОТОВІ ДО ЗМІН

Ми надаємо цінну інформацію, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення

СЕПАРАТОРИ СОЛОМИ  
HG-1000 / -1250 / -1500 / -2000 / -2500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	HG-1000	HG-1250	HG-1500	HG-2000	HG-2500
Барабани для соломи Діаметр x довжина, мм	550 x 1000	550 x 1250	550 x 1500	550 x 2000	550 x 2500
Продуктивність, т/год	100	120	150	200	250
Об'єм повітря, макс. м <sup>3</sup> /год	8 000	10 500	10 500	13 000	2 x 10 500
Потужність редукторного двигуна, кВт:					
- барабани, шнек, поворотні клапани	0,55	0,55	0,55	0,75	1,1
- подаючий валик	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55

Продуктивність: оцінка (орієнтовна) на основі пшениці.

ВІДМІННІ ПЕРЕВАГИ:

- ° Розроблено для забезпечення максимальної ефективності попереднього очищення широкого спектру продуктів при високій продуктивності, що досягається завдяки поєднанню обертових барабанів для соломи та дуже ефективної системи аспірації
- ° Інтегрована вхідна секція з ребристим подавальним валом, що забезпечує рівномірний розподіл продукту по всій робочій ширині машини
- ° Обертові барабани для соломи великого діаметру та ручно регульовані пластини потоку продукту забезпечують оптимальне видалення соломи та інших великих частинок
- ° Високоєфективна система аспірації з регулюванням клапаном підсмоктування повітря, що забезпечує рівномірну аспірацію та дуже хороше розділення продукту
- ° Просте очищення при переході від одного продукту до іншого
- ° Низькі витрати на технічне обслуговування

